

ECM6-E MID

Energiezähler



Basisdaten

Artikelnummer	70143-1313
---------------	------------

6A Dreiphasen-Energiezähler mit eingebauter Kommunikation

- Zertifizierte MID Version
- Für Ethernet-Kommunikation (Modbus TCP)
- Für 1 oder 5A Wandler
- Programmierbares Wandler-Verhältnis
- Vollständig bidirektionale Vier-Quadranten-Messungen für alle Energien und * Leistungen
- Für 4-Leiter-Netze mit symmetrischer oder unsymmetrischer Last
- Klasse B gemäß EN 50470-3
- S0-Ausgang für Energieimpulsabgabe

Technische Daten

MID	Ja
Hilfsspannung	von Messkreis Un $\pm 20\%$
Verbrauch	7,5 VA, 0,5 W
Maße (BxHxT)	72 x 90 x 64 mm
Umgebungsbedingungen	Betrieb -25 - 55 °C Lagerung -25 - 75 °C Feuchtigkeit 0 - 80 RH
Montage	Hutschienenmontage
Elektrischer Anschluss	4-Leiter (mit Neutralleiter)
Anzeige	
Typ	LCD
Anzahl Stellen	8
IP Schutzklasse	IP51
Anschlüsse	
IP Schutzklasse	IP20
Messeingänge Leiterquerschnitt	1,5 - 6 mm ²
Tarifausgänge Leiterquerschnitt	0,14 - 2,5 mm ²
Messtechnische LED	
Impulswertigkeit	10000 imp./kWh
Impulsdauer	10 $\pm$ 2 ms

Kommunikation

Normative Standards	IEEE802.3
Schnittstellen	Ethernet (10/100 Base T)
Protokolle	Modbus TCP/IP, HTTP, NTP, DHCP
Geschwindigkeit	10/100 Mbps

Kommunikation

Webserver 8MB Datenspeicher

Messung

Wirkenergie Genauigkeit	Klasse B gemäß EN 50470-3
Blindenergie Genauigkeit	Klasse 2 gemäß IEC/EN 62053-23
Anlaufstrom	2 mA
Minimalstrom	10 mA
Übergangsstrom	50 mA
Nennstrom	1 A
Bemessungsstrom	0 - 6 A (Wandlermessung)
Spannung L-L	0 - 415 V
Spannung L-N	0 - 240 V
- Bürde	< 0,04 V
Frequenz	50 - 60 Hz

S0-Ausgang

Anzahl S0-Ausgänge	1
Maximaler Strom	27 mA
Maximale Spannung	27 V DC
Impulsausgang	100 Imp./kWh
Zählerkonstante	1 - 4 A = 1000 imp. / kWh 5 - 24 A = 200 imp. / kWh 25 - 124 A = 40 imp. / kWh 125 - 624 A = 8 imp. / kWh 625 - 3124 A = 1 imp. / kWh 3125 - 10000 A = 0.1 imp. / kWh
Impulsdauer ON	50 ± 2 ms
Impulsdauer OFF	30 ± 2 ms